

ШКАФ МОНТАЖНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ
ШМК-02
ВКЛАДНОЙ ЛИСТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Предназначен для монтажа и коммутации адресных меток МА-7ТС, МА-7ТК, МА-У, адресного модуля МА-ПУЭ исп3.; исп4; исп6; исп7.
- 1.2 Щит может устанавливаться внутри помещений.
- 1.2 Щит представляет собой металлический корпус, состоящий из основания и дверцы с отверстиями для звучания оповещателя модуля МА-ПУЭ.
- 1.3 Внутри Щита предусмотрены крепления модуля МА-ПУЭ, а также DIN-рейка для установки адресных меток.
- 1.4 Для коммутации слаботочных цепей предусмотрены монтажные коробки УК-2П.
- 1.5 Для коммутации цепей 220В. Предусмотрена монтажная колодка ТВ-1512 15А

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Тип..... шкаф.
- 2.2 Тип установки..... навесной.
- 2.3 Материал..... металл.
- 2.4 Степень защиты от пыли и влаги IP31.
- 2.5 Использование в помещении.
- 2.6 Высота..... 350 мм.
- 2.7 Ширина..... 300 мм.
- 2.8 Глубина..... 155 мм.

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Транспортирование в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого или открытого транспорта в контейнерах или ящиках, при этом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом. Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.
- 3.2. Щиты в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Изготовитель: ЮНИТЕСТ, 105523, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.46Б.
Тел. (495) 970-00-88

http:\\ www.unitest.ru

E-mail: info@unitest.ru